

ユニパーボトムブラケット



386規格のクランクセットを68mm企画のフレームに取り付け可能なボトムブラケットです。付属のスペーサーを使用することで、ローター3D+にも取り付け可能。なお、取付には専用工具が必要です。

価格(税込)	ベアリング	重量	規格
¥14,300	セラミック・ナイトロベアリング	19.1g	BSA
¥6,600	ブラック・ナイトロベアリング	21.1g	BSA

ユニパーボトムブラケット取り付け工具



ユニパーボトムブラケット取り付け工具(単品)

価格(税込)
¥2,750

ボトムブラケット+ユニパーボトムブラケット取り付け工具セット

価格(税込)	セット内容
¥16,170	セラミック・ナイトロベアリング+工具
¥8,470	ブラック・ナイトロベアリング+工具

シートクランプ



価格(税込)	素材	カラー
¥2,860	アルミ(ボルト:チタン)	ブラック、レッド

内径	重量
31.8mm、34.9mm	5.8g

シートクランプ2



価格(税込)	素材	カラー
¥2,860	アルミ(ボルト:チタン)	ブラック、レッド

内径	重量
31.8mm	8.5g

チタンボルト



価格(税込)	数量	サイズ	素材	重量
¥660	1本	M5x15mm	Ti-6AL-4V	1.66g
¥3,300	6本			9.96g
¥660	1本	M5x18mm		1.83g
¥3,300	6本			10.98g

ボトルケージの取り付けねじやステムのネジのアップグレードにおススメ!

アルミワッシャー



価格(税込)	素材	数量	カラー	サイズ
¥132	7075	1枚	ブラック	外径8mm
¥770	超々ジュラルミン	10枚	レッド	内径5.4mm

リッチーシステム WCS C220シリーズ用チタンボルトセット



価格(税込)	セット内容	サイズ	重量
¥3,520	フェイスプレート側: 15mm x4 ステアリングコラム側: 18mm x2 アルミ片側曲面ワッシャー: x6	M5x15mm M5x18mm	11.1g(1set)

リッチー WCS C220システムなどに採用されている専用ボルト/ワッシャーのアップグレードにおススメ!

3Tシステム ARX II シリーズ用ヘックス穴チタンボルト



価格(税込)	セット内容	サイズ	重量
¥1,650	ステアリング側ボルトx1 (アルミワッシャー付)	M7x15mm	3.5g(ボルト) 0.11g(ワッシャー)
¥2,420	フェイスプレート側ボルトx4 (アルミワッシャー付)	M5x15mm	1.66g(ボルト) 0.08g(ワッシャー)
¥3,630	ステアリング側ボルト: x1 フェイスプレート側ボルト: x4 (アルミワッシャー付、ステム1本文)	M7x15mm M5x15mm	10.57g(1set)

3TシステムAR x II はトルクス穴ボルトで出先に携帯工具で対応できない! ステアリングコラム側は専用サイズM7のボルトを使用しておりヘックス穴に交換しようにも売っていない! という声を頂いておりました。そこで、アーレンキーが使えるヘックス穴のチタンボルトとワッシャーを用意しました。

前後ブレーキ取り付けナット軽量化キット



価格(税込)	素材	数量	サイズ	重量
¥715	ジュラルミン	1個(フロントブレーキ用)	18mm	1.9g
¥605		1個(リアブレーキ用)	9.5mm	1.3g
¥1,210		セット(前後ブレーキセット)	18mm、9.5mm	3.2g